





22



13



3,2

|   |        |                                    |                               |  |                       |             |
|---|--------|------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| 22  | 1      | DRAAADBUS                          | CuSn7ZnPb                     | STAF Ø10                                     |                       |             |
| 14  | 2      | STELSCHROEF                        |                               | DIN 24766 M3x5                               |                       |             |
| 13  | 1      | KRUK                               | S235JRG2C+C                   | PLAT 10x6                                    |                       |             |
| stuk-nr.  | aantal | benaming                           | materiaal en/of halffabrikaat | normaanduiding of afmetingen                 | opmerkingen           |             |
| RUWHEID VOLGENS NEN-ISO 4287  |        | MAATTOLERANTIES VOLGENS ISO 2768 m |                               | VORM-EN PLAATSTOLERANTIES VOLGENS ISO 2768 k |                       |             |
|                    |        | SCHAAL: 2:1                        | GETEKEND: Z.REENIS            |  | OPMERKINGEN:          |             |
|   |        | MAATEENHEID: mm                    | AFDELING TIND                 |  |                       |             |
|   |        | DATUM: JAN '05                     | GEZIEN: GOLH/LIEF             |  |                       |             |
|  GILDE OPLEIDINGEN |        | BENAMING: ONDERDELEN 13 + 22       |                               |  | NUMMER: TIND3.STM.023 | FORMAAT: A4 |